

## КАРТА ЗАКАЗА

### Регулятор потребления тепловой энергии ПРТ-1

| Количество контуров регулирования            |   |  |  | ПРТ-1  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------|---|--|--|--------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Один контур                                  | 1 |  |  |        |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Два контура                                  | 2 |  |  |        |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип 1-го контура регулирования               |   |  |  |        |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС                                          | 1 |  |  |        |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| отопление                                    | 2 |  |  |        |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип 2-го контура регулирования               |   |  |  |        |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС                                          | 1 |  |  |        |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| отопление                                    | 2 |  |  |        |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Управление клапаном                          |   |  |  | ~230В  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                              |   |  |  | 24В    | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                              |   |  |  | 3т     | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                              |   |  |  | 4-20мА | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество насосов 1-го контура              |   |  |  | 1      |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                              |   |  |  | 2      |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество насосов 2-го контура              |   |  |  | 1      |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                              |   |  |  | 2      |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип датчик атемпературы                      |   |  |  |        |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Датчик температуры цифровой                  |   |  |  | 1      |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Датчик темпрературы Pt1000                   |   |  |  | 2      |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество датчиков температуры 1-го контура |   |  |  |        |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1                                            |   |  |  |        |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2                                            |   |  |  |        |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3                                            |   |  |  |        |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4                                            |   |  |  |        |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество датчиков температуры 2-го контура |   |  |  |        |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1                                            |   |  |  |        |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2                                            |   |  |  |        |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3                                            |   |  |  |        |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4                                            |   |  |  |        |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Базовое исполнение регулятора потребления тепловой энергии подразумевает управление однофазными насосами ~230В с максимальным током нагрузки не более 1А. Подключение более мощных насосов и трехфазных насосов ~380В выполняется через промежуточное реле ( пускатель) или шкаф управления.

Контактная информация от Заказчика

---



---



---